



Max 300 mm



Od 280 kg



400 litrov



## VYSOKOTLAKOVÁ ČISTIČKA

# AQUAJET

MALÝ & VÝKONNÝ, VHODNÝ PRE  
VŠETKY ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ

AquaJet je vhodný na odblokovanie a čistenie odtokov do 300 mm. Vďaka svojmu veľmi kompaktnému dizajnu a nízkej hmotnosti sa zmestí takmer do každej ľahkej dodávky a pick-upu, ako sú Toyota Hiace, Mercedes Benz Vito, Volkswagen Transporter, Caddy alebo Peugeot Partner.

AquaJet ponecháva maximálny vnútorný nákladný priestor na uskladnenie náradia a vybavenia bez prekročenia maximálneho užitočného zaťaženia dodávky. Stroj sa ľahko inštaluje.

### HODNOTA ZA PENIAZE

Výber rôznych motorov, čerpadiel a nádrží na vodu umožňuje spoločnosti Rioned vyrobiť stroj podľa vašich požiadaviek.

Rioned AquaJet je navrhnutý na ľahkú údržbu, má odnímateľný kryt umožňuje ľahký prístup k motoru a čerpadlu.

### SKVELÁ ERGONÓMIA

Oceľové hadicové bubny a ovládací panel sú namontované v optimálnej pracovnej výške, čo vám poskytne maximálny komfort obsluhy.

AquaJet je k dispozícii v rôznych konfiguráciách a je možné ho vylepšiť mnohými doplnkami, ako napríklad rádiovým diaľkovým ovládaním RioMote, pulzačným systémom RioPulse a pohonom hydraulickej hadicovej cievky.





- Kompaktná konštrukcia
- Nízka hmotnosť
- Na výber rôzne konfigurácie motorov, čerpadiel a vodných nádrží
- Jednoduchá údržba
- Takmer do každého vozidla



#### TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

|                         |                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prevádzkový rozsah      | Max 300 mm                                                                                       |
| Motor                   | Honda benzín chladený vzduchom (15 kW / 20 hp)<br>Honda benzín chladený vzduchom (18 kW / 24 hp) |
| Čerpadlo<br>Rioned/Spec | Honda benzín chladený vzduchom (15 kW / 20 hp)                                                   |
|                         | 140 bar / 60 l/min    2000 psi / 10 gpm                                                          |
|                         | 150 bar / 45 l/min    2200 psi / 10 gpm                                                          |
|                         | Honda benzín chladený vzduchom (18 kW / 24 hp)                                                   |
|                         | 150 bar / 55 l/min    2200 psi / 12 gpm                                                          |
|                         | 190 bar / 45 l/min    2800 psi / 10 gpm                                                          |
| Regulátor tlaku         | Spec s automat. bypassom                                                                         |
| Nádrž na vodu           | 400 litrov                                                                                       |
| Palivová nádrž          | 15 litrov                                                                                        |
| Plniaca hadica          | 35 metrov NW 19                                                                                  |
| Vysokotlaková hadica    | 60 metrov NW 13 (1/2")                                                                           |
| Navijak VT hadice       | Pevný, manuálne ovládanie                                                                        |
| Hmotnosť                | Od 280 kg                                                                                        |
| Rozmery (DxŠxV)         | 1100 x 950 x 1095 mm                                                                             |
| Trysky                  | 2 x 1/2" (1 otvorená, 1 slepá)                                                                   |
| Doplňky                 | Wapkovacia pistoľ s tryskou                                                                      |
| Farba                   | Modrý kryt, čierny kovový rám                                                                    |

#### MOŽNOSTI

|                                         |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diaľkové ovládanie                      | RioMote 5 kanálové rádiové diaľkové ovládanie ReMote (regulácia plynu, štart/stop čerpadla, núdzové zastavenie) |
| RioPulse pulzátor                       | Nastavením čerpadla sa prepúšťa voda v impulzoch cez hadicu                                                     |
| Ochrana čerpadla                        | Ochrana proti vyschnutiu s možnosťou dobehu                                                                     |
| Nemrznúca nádrž                         | 30 litrová nemrznúca nádrž namontovaná na ochranu okruhu VT                                                     |
| Extra nádrž na vodu                     | 2 x 300l nádrž na vodu namiesto 1 x 400l<br>2 x 400l nádrž na vodu namiesto 1 x 400l                            |
| Extra dĺžka hadice                      | 80 metrov NW 13 (1/2") Max. prietoková hadica namiesto 60 m.                                                    |
| Systém plnenia Venturiho nádrže         | Odsávacie zariadenie na plnenie nádrže vodou z prírodných zdrojov                                               |
| Hydraulický pohon                       | Hydraulicky poháňaný VT navijak                                                                                 |
| Navijak hadice s voľnobežkou mechanický | Mechanická voľnobežka RioFree na cievke hadice na navíjanie bez odporu                                          |
| Pripojenie hydrantu                     | Prívodné potrubie s hydrantovým pripojením na rýchle naplnenie nádrže na vodu                                   |