

R.



Max 450 mm



Od 530 kg



600 litrov

STAGE V



Mechanická voľnobežka RioFree na cievke hadice na navíjanie bez odporu



Široký 180° otočný naviják hadice pre max. 140 metrov 1/2" hadice

NOVÝ
V1505-CR
TURBO
MOTOR

VYSOKOTLAKOVÁ ČISTIČKA

CITYJET

PREKROČENIE VŠETKÝCH OČAKÁVANÍ
V DIZAJNE, VÝKONNOSTI, POUŽITELNOSTI
A SPOĽAHLIVOSTI UŽÍVATEĽA

Rioned CityJet určuje štandard v dizajne, výkone a spoľahlivosti. Je to najkompaktnejší stroj vo svojej triede a tisíce používateľov po celom svete sa denne spoliehajú na stroj CityJet. Úplne nový CityJet obsahuje celý rad inovatívnych nových funkcií, ktoré zvyšujú funkčnosť stroja a ponúkajú vynikajúcu ergonómiu.

Kompaktný dizajn a nízka hmotnosť maximalizujú nosnosť vozidla.

EFEKTÍVNEJŠÍ

Cievka vysokotlakovej hadice sa otáča o 180° pre optimálnu prácu za každých okolností. Nový naviják na hadicu bol rozšírený tak, aby pojal až 140 metrov vysokotlakovú hadicu s priemerom 1/2" alebo 120 metrov s priemerom 5/8". Nový elektrický uzamykací mechanizmus na cievke hadice predstavuje významné zlepšenie užívateľskej prívetivosti a bezpečnosti.

Systém voľnobežiek RioFree zaisťuje možné navinutie navijaka hadice bez trenia hydrauliky. Táto vlastnosť významne znižuje námahu potrebnú na ovládanie navijaka. Nová vysokotlaková trysková hadica namontovaná na CityJet je nielen najľahšou hadicou vo svojej triede. Zaisťuje tiež minimálnu stratu tlaku vďaka hladkému vnútornému povrchu a rozšírenému vnútornému jadrú. To vedie k zvýšeniu efektívneho pracovného tlaku o 12% na tryske.

OPTIMÁLNY PRE POUŽÍVATEĽA

CityJet sa hodí pre najobľúbenejšie vozidlá ako Mercedes-Benz Vito, Volkswagen Crafter a Ford Transit. Moderné, novo navrhnuté kryty chránia používateľa pred rotujúcimi časťami a znižujú hladinu hluku stroja na minimum. Kryty je možné, v prípade servisu, ľahko demontovať.

Vďaka ľahkej palivovej nádrži a špeciálnemu zdvihu vysokozdvížneho vozíka je nový CityJet mimoriadne optimálny pre používateľa.

AUTO

CityJet môže byť dodávaný s benzínovým alebo dokonca s elektrickým motorom. K dispozícii je tiež verzia s vývodovým hriadeľom (PTO) pre montáž do Mercedes-Benz Sprinter. Všetky systémy obsahujú celý rad inovatívnych funkcií, ktoré maximalizujú výkon a užívateľskú prívetivosť. CityJet benzín má patentovaný systém na ochladenie výfuku stroja.



- 180 ° otočný naviják hadice
- Ovládací panel eControl +
- Vysoký výkon
- Ľahký
- Veľkokapacitný hadicový navijak pre hadicu až 140 metrov
- Elektrický zaistovací mechanizmus navijaka hadice



TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Prevádzkový rozsah	Max 450 mm	
Motor	Kubota benzín industrial WG972 (23 kW / 30 hp), Kubota benzín WG1605 (42,5 kW / 57 hp) al. Kubota nafta, common rail turbo V1505-CR T (33 kW / 44 hp)	
Čerpadlo Rioned/SpecK	Kubota benzín industrial WG972	
	150 bar / 70 l/min 200 bar / 60 l/min	2200 psi / 15 gpm 3000 psi / 13 gpm
	Kubota benzín industrial WG1605	
	320 bar / 46 l/min 250 bar / 60 l/min 160 bar / 85 l/min 270 bar / 54 l/min 200 bar / 72 l/min 150 bar / 100 l/min	4600 psi / 10 gpm 3600 psi / 13 gpm 2400 psi / 19 gpm 4000 psi / 12 gpm 3000 psi / 16 gpm 2200 psi / 22 gpm
	Kubota nafta, common rail turbo V1505-CR T	
	320 bar / 46 l/min 250 bar / 60 l/min 160 bar / 85 l/min 270 bar / 54 l/min 200 bar / 72 l/min 150 bar / 100 l/min	4600 psi / 10 gpm 3600 psi / 13 gpm 2400 psi / 19 gpm 4000 psi / 12 gpm 3000 psi / 16 gpm 2200 psi / 22 gpm
Ochrana čerpadla	Ochrana proti chodu na sucho s dobehom	
Regulátor tlaku	SpecK čerpadlo s automat. bypassom	
Nádrž na vodu	600 litrov (2 x 300 litrov)	
Palivová nádrž	30 litrov	
Plniaca hadica	50 metrov NW 19	
Pripojenie hydrantu na nádrž	Prívodné potrubie s hydrantovým pripojením na rýchle naplnenie nádrže	
Vysokotlaková hadica	80 metrov NW 13 (1/2") alebo NW 16 (v závislosti od konfigurácie)	
Navijak VT hadice	Hydraulický pohon s voľnobežkou RioFree, otočný o 180°	
Hmotnosť	Od 530 kg	
Rozmery (DxŠxV)	1335 x 1240 x 1195 mm	
Trysky	2 x 1/2" (1 otvorená, 1 slepá)	
Doplňky	Wapkovacia pištoľ s tryskou	
Farba	Cievka na hadicu modrá, čierny rám	
MOŽNOSTI		
Diaľkové ovládanie	7-kanálové diaľkové ovládanie RioMote (štart/stop motora, regulácia plynu, štart/stop čerpadla, núdz. zastavenie	
RioPulse pultátor	Nastavením pumpy prepúšťajte vodu v impulzoch cez hadicu	
Nemrznuća nádrž	30 litrová nemrznuća nádrž namontovaná na ochranu okruhu VT. Vypúšťací ventil namontovaný na výmenníku tepla	
Extra nádrž na vodu	2 x 400 alebo 4 x 300 litrov nádrže na vodu namiesto 2 x 300litrov	
Extra dĺžka hadice	Ďalšie dĺžky hadíc k dispozícii	
Systém plnenia Venturiho nádrže	Odsávacie zariadenie na plnenie nádrže vodou z prírodných zdrojov	
2. navijak na VT hadicu	Plniaca cievka prevedená na 2. VT bubon pre prácu s hadicami malého priemeru	
Elektrické ovládanie hladiny vody	Automatický systém na otvorenie a zatvorenie plniacej linky stroja, ak voda dosiahla min. alebo max. hladinu v nádrži	
RioMeter počítadlo	Počítadlo dĺžky hadice RioMeter na zobrazenie dĺžky hadice, ktorá je privádzaná do odtoku	
Diaľkové ovládanie navijaka hadice	Navíjanie zapínanie a vypínanie pomocou rádiového diaľkového ovládača	