



FlexJet Basic



Max 300 mm



Od 370 kg



400 litrov

FlexJet Standard



Max 300 mm



Od 390 kg



400 litrov

FlexJet+



Max 350 mm



Od 430 kg



550 litrov

STAGE V



Ergonomická pracovná výška

VYSOKOTLAKOVÁ ČISTIČKA

FLEXJET A FLEXJET+

NASTAVENIE NOVÉHO ŠTANDARDU

FlexJeta FlexJet+ sú kompaktné prívesy so silným čerpadlom vhodné na profesionálne odblokovanie a čistenie odtokov a kanalizácií do 300mm (FlexJet) alebo 350 mm (FlexJet+). Príves je vhodný pre profesionálne upratovacie firmy, samosprávy, stavebné firmy a vodné hospodárstvo.

INTELIGENTNÝ DIZAJN

Vďaka efektívnemu a modernému dizajnu má FlexJet nízky odpor vzduchu. Vďaka použitiu vysokopevnostnej ocele a syntetického materiálu zostáva celková hmotnosť nízka, čo umožňuje prenášať viac vody.

Ľahký FlexJet je možné prepravovať prakticky všetkými typmi vozidiel so štandardným vodičským preukazom. FlexJet má vďaka svojim kompaktným rozmerom vynikajúce vlastnosti v držaní a manévrovaní na ceste. Flexjet + je brzdený príves. Navijaky na hadicu sú namontované v ideálnej pracovnej výške pre maximálny komfort obsluhy. Vodič má vzadu plnú kontrolu nad strojom. FlexJet má integrovanú nádrž na vodu s objemom 400 litrov s veľkou skrinkou na náradie a uzamykateľným krytom. FlexJet+ zadrží 550 litrov vody.

STABILNÝ, ALE FLEXIBILNÝ

Inovatívna konštrukcia nádrže na vodu (plná aj prázdna) zaisťuje stabilné držanie zabráňovaním kývania počas jazdy. Príves je užívateľsky príjemný a je k dispozícii v rôznych tlakových a prietokových kapacitách. Ako už naznačuje názov, tento stroj je možné flexibilne používať a je vhodný na čistenie drenáže a povrchov.

Priestor pre motorové čerpadlo FlexJet + je uzavretý a dodávaný s izolačným materiálom spomaľujúcim horenie spolu so špeciálnym chladiacim systémom. FlexJet + je silne tlmený hlukom. Kryt môže zostať zatvorený počas prevádzky aj počas prepravy, t.j., že stroj zostáva zbavený nečistôt a solí od cesty.



TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE				
	FlexJet		FlexJet+	
Pracovný rozsah	Max 300 mm		Max 350 mm	
Verzia	Nebrzděný, s voliteľným krytom		Brzděný, s krytom	
Motor	Honda benzín (15 kW / 20 hp)		Honda benzín (15 kW / 20 hp) Honda benzín (18 kW / 24 hp)	
Čerpadlo Rioned/Speck	150 bar / 45 l/min	2200 psi / 10 gpm	Honda benzín (15 kW / 20 hp)	
			140 bar / 60 l/min	2000 psi / 13 gpm
			150 bar / 45 l/min	2200 psi / 10 gpm
			150 bar / 55 l/min	2200 psi / 12 gpm
			Honda benzín (18 kW / 24 hp)	
			150 bar / 45 l/min	2200 psi / 10 gpm
			150 bar / 55 l/min	2200 psi / 12 gpm
Regulátor tlaku	Speck čerpadlo s automat. bypassom		Speck čerpadlo s automat. bypassom	
Nádrž na vodu	400 litrov		550 litrov	
Palivová nádrž	15 litrov		15 litrov	
Plniaca hadica	35 metrov NW 19		35 metrov NW 19	
Vysokotlaková hadica	50 metrov NW 13 (1/2")		60 metrov NW 13 (1/2")	
Vysokotlakový hadicový naviják	Manuálne		Manuálne	
Hmotnosť	Od 370 kg		Od 430 kg	
Rozmery (DxŠxV)	2815 x 1375 x 1320 mm		3070 x 1375 x 1320 mm	
Trysky	2 x 1/2" (1 otvorená, 1 slepá)		2 x 1/2" (1 otvorená, 1 slepá)	
Doplňky	Wapkovacia pistol' s tryskou		Wapkovacia pistol' s tryskou	
Farba	Biela (RAL 9001), ďalšie farby voliteľne k dispozícii			
MOŽNOSTI				
Diaľkové ovládanie	RioMote 5 kanálové rádiové diaľkové ovládanie RioMote (regulácia plynu, zapnutie/vypnutie čerpadla)			
RioPulse pulzátor	Nastavením čerpadla sa prepúšťa voda v impulzoch cez hadicu			
Extra dĺžka hadice	60 alebo 80 metrov NW 13 (1/2") Max. prietoková hadica namiesto 50 metrov			
Hydraulický pohon (+)	Hydraulicky poháňaný navijak			
2. navijak na vysokotlakovú hadicu (+)	Plniaca cievka prevedená na druhý hadicový bubon pre prácu s hadicami malého priemeru (len FlexJet+)			
Navijak hadice s voľnobežkou mechanický (+)	RioFree mechanická voľnobežka na navijaku na navíjanie bez odporu			
Pripojenie hydrantu	Prívodné potrubie s hydrantovým pripojením na rýchle naplnenie nádrže na vodu			
Ľahké kolesá	Kolesá z ľahkých kovov namiesto štandardných			



- Kompaktný a ľahký
- Moderný dizajn, jednoduché použitie
- Integrované nádrže na vodu
- K dispozícii niekoľko konfigurácií
- Pre odtoky a kanalizácie do 350 mm