

R.



Max 600 mm



Od 800 kg



600 litrov



VYSOKOTLAKOVÁ ČISTIČKA

PROFIJET T4

NAJVÝKONNEJŠIE STROJE

NA VRCHOLE DOSAHU

ProfiJet T4 je náš vrchol v ponuke dieselových motorov. Je navrhnutý tak, aby pracoval dlho a dobre. Ponúka bezkonkurenčnú užívateľskú prívetivosť a obsahuje množstvo inovatívnych funkcií, vďaka ktorým bude vaša práca ľahšia a efektívnejšia. Ocenené užívateľské rozhranie eControl+ je štandardne vybavené, poskytuje vám užitočné funkcie a na prvý pohľad poskytuje úplnú aktualizáciu stavu vášho systému. Na želanie dodávaný elektrický systém regulácie hladiny vody automaticky otvára a zatvára prívodný ventil nádrže pri minimálnej alebo maximálnej hladine vody.

Štandardne je namontované počítadlo hadíc, ktoré udáva dĺžku používanej tryskovej hadice.

BEZPEČNÝ MOTOR

Úroveň 4 (USA) a emisná trieda 5 (Európa) sú právne predpisy, ktoré vyžadujú, aby priemyselné naftové motory znižovali účinky na životné prostredie v súvislosti s výfukovými emisiami. Tieto nariadenia požadujú zníženie tuhých častíc (PM) a oxidov dusíka (NOx). Všetky nové naftové motory musia vyhovovať týmto novým predpisom. Nový ProfiJet T4 je poháňaný palivovo úsporným turbomotorom Kubota V2403-CR so zabudovaným katalyzátorom a filtrom pevných častíc.

VÝKONNÝ, AJ KOMPAKTNÝ BALÍK

ProfiJet T4 V2403-CR T s výkonom 65 koní vám umožní zvládnuť aj tie najnáročnejšie práce s 280 bar/ 80 l/min. Model s vysokým prietokom poskytuje 130 l/min a tlak 160 bar. Ľahký rám je vyrobený z extra pevného hliníka a je navrhnutý tak, aby vyhovoval väčšine úžitkových vozidiel. Dve samostatné nádrže na vodu sú vzájomne prepojené, aby sa optimalizovala stabilita cesty a jazdný komfort.



Motor so zabudovaným filtrom pevných častíc a katalizátorom



Otočný navijak hadice



- Palivovo úsporný motor úrovně/emisnej tr. 5 splňajúci súčasné a budúce emisné predpisy
- Unikátny otočný navijak vysokotlakovej hadice
- Používateľské rozhranie eControl+ s integrovanou hadicou počítadla metrov



TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Prevádzkový rozsah	Max 600 mm	
Motor	Kubota nafta, common rail turbo V2403-CR T (49 kW / 65 hp)	
Čerpadlo Rioned/Spec	280 bar / 80 l/min 160 bar / 130 l/min	4100 psi / 18 gpm 2300 psi / 29 gpm
Ochrana čerpadla	Ochrana proti chodu na sucho s možnosťou dobehu	
Regulátor tlaku	Spec čerpadlo s aut. bypassom	
Vodná nádrž	2 x 300 litrov (600 litrov spolu) alebo 2 x 400 litrov (800 litrov spolu)	
Palivová nádrž	30 litrov	
Plniaca hadica	35 metrov	
Vysokotlaková hadica	80 metrov NW 13, NW 16 al. NW 19	
Navijak VT hadice	Hydraulický pohon s voľnobežkou RioFree, výkyvný o 90° + 180°	
Ovládanie	Výbava eControl+ s LCD displejom, výstražnými svetlami, počítadlom hodín a výstrahou servisného intervalu ProfJet T4 má počítadlo dĺžky hadice na zobrazenie dĺžky hadice, ktorá je privádzaná do odtoku.	
Hmotnosť	Od 800 kg	
Rozmery (DxŠxV)	1736 x 1383 x 1186 mm	
Trysky	2 x 1/2" (1 otvorená, 1 slepá)	
Farba	Modrá farba, čierny hliníkový rám	

MOŽNOSTI

Diaľkové ovládanie	7 kanálové rádiové diaľkové ovládanie RioMote (štart/stop motora, regulácia plynu, štart/stop čerpadla, núdzové zastavenie)	
RioPulse Pulzátor	Nastavením pumpy prepúšťajte vodu v impulzoch cez hadicu	
Nemrzúca nádrž	30 l. nemrzúca nádrž namontovaná na ochranu okruhu VT. Vypúšťací ventil montovaný na výmenníku tepla	
Extra nádrž na vodu	4 x 300l alebo 2 x 400l Nádrž na vodu namiesto 2 x 300l.	
Extra dĺžky hadíc	K dispozícii ďalšie dĺžky hadíc	
Systém plnenia Venturiho nádrže	Odsávacie zariadenie na plnenie nádrže vodou z prírodných zdrojov	
2. navijak na vysokotlakovú hadicu	Plniaca cievka prevedená na druhý VT hadicový bubon pre prácu s hadicami malého priemeru	
Elektrické ovládanie hladiny vody	Automatický systém na otvorenie a zatvorenie plniacej linky vášho stroja, ak voda dosiahla minimálnu alebo maximálnu hladinu v nádrži	
RioSpindel	Autom. vedenie hadice RioSpindel na 1. navijaku na VT hadicu	
Diaľkové ovládanie navijaka hadice	Navijanie zapínanie a vypínanie pomocou rádiového diaľkového ovládača	