

R.



Max 300 mm



Od 440 kg



600 litrov



VYSOKOTLAKOVÁ ČISTIČKA

URBANJET

ČISTENIE ODTOKOV NA VYŠSEJ ÚROVNI

NÍZKA HMOTNOSŤ

Nový UrbanJet je navrhnutý tak, aby vyhovoval najkompaktnejším dodávkovým vozidlám 3,5 t, ako sú dodávky VW Transporter, Ford Transit, Vauxhall Movano, MB Vito alebo podobné. Nový UrbanJet je ideálne vhodný na odblokovanie domových spojení a prácu v domácich a ľahkých komerčných priestoroch. UrbanJet je k dispozícii tiež s priemyselným, vodou chladeným naftovým alebo benzínovým motorom na údržbu potrubí do 300 mm.

VŠETKO ČO POTREBUJETE

UrbanJet sa dodáva ako kompletne balenie vrátane hydraulicky poháňaného vysokotlakového hadicového navijaka s 60 metrovou ľahkou tryskovou hadicou MaxFlow a plniaceho navijaka s 35 metrami hadice NW19. Na želanie dodávané 5 alebo 7-kanálové rádiové diaľkové ovládanie umožňuje obsluhu jednou osobou a umožňuje užívateľovi ovládať čerpadlo (zap/vyp), otáčky motora a núdzové zastavenie.

Funkcia vyschnutia pre ochranu čerpadla s nízkym obsahom vody má funkciu potlačenia, ktorá umožňuje obsluhujúcemu použiť hydraulický systém na vytiahnutie hadice z odtoku. UrbanJet je k dispozícii s niekoľkými rôznymi konfiguráciami nádrží pre optimálnu flexibilitu.

eCONTROL + ROZHRANIE

Napriek dostupnej cene je nový UrbanJet vybavený našim oceňovaným užívateľským rozhraním eControl + s LCD displejom. Zahŕňa mnoho užitočných funkcií a na prvý pohľad poskytuje plný stav stroja. Systém eControl + tiež poskytuje používateľovi informácie o chybách stroja na rýchlu diagnostiku porúch.





- Zmestí sa do väčšiny vozidiel do 3.5 t
- Ovládací panel eControl+ s ukazovateľom stavu stroja
- Hydraulicky poháňaný navijak na vysokotlakovú hadicu-štandard
- Voliteľne vybavené rádiovým diaľkovým ovládaním pre obsluhu jednou osobou



Rádiový diaľkový ovládač RioMote voliteľne dostupný



Kompaktná konštrukcia s priestorom pre kameru a nástroje

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Prevádzkový rozsah	Max 300 mm
Motor	Kubota bafta D1105 (18.5 kW/25 hp) or Kubota benzín industrial WG972 (24 kW/32 hp)
Čerpadlo Rioned/Spec	Kubota nafta D1105
	200 bar / 45 l/min 3000 psi / 10 gpm 140 bar / 60 l/min 2000 psi / 13 gpm
	Kubota benzín industrial WG972
	200 bar / 55 l/min 3000 psi / 12 gpm 140 bar / 70 l/min 2000 psi / 15 gpm
Ochrana čerpadla	Ochrana proti chodu na sucho s možnosťou dobehu
Regulátor tlaku	Spec čerp. s automat. bypassom
Nádrž na vodu	2 x 300 litrov (600 litrov spolu)
Palivová nádrž	30 litrov
Plniaca hadica	35 metrov plniacej hadice
Vysokotlaková hadica	60 metrov NW 13 (1/2")
Navijak VT hadice	Pevný navijak na hadicu, ovládaný hydraulicky
Ovládanie	Rioned eControl+ s LCD displejom, výstražnými svetlami, počítadlom hodín a výstrahou servisného intervalu
Hmotnosť	Od 440 kg
Rozmery (DxŠxV)	1305 x 1240 x 1195 mm
Trysky	2 x 1/2" (1 otvorená, 1 slepá)
Farba	Modré kryty, čierny kovový rám

MOŽNOSTI

Diaľkové ovládanie	5 alebo 7 kanálové rádiové diaľkové ovládanie RioMote (regulácia plynu, štart/stop čerpadla, núdzové zastavenie)
RioPulse pulzátor	Nastavením čerpadla sa prepúšťa voda v impulzoch cez hadicu
Nemrznúca nádrž	30 l. nemrznúca nádrž na ochranu okruhu VT. Vypúšťací ventil namontovaný na výmenníku tepla
Extra vodná nádrž	2 x 400 al. 4 x 300 litrov vodnej nádrže namiesto 2 x 300 litrov
Extra dĺžka hadice	80 metrov NW 13 (1/2") Max priet. hadica namiesto 60 metrov
Systém plnenia Venturiho nádrže	Odsávacie zariadenie na plnenie nádrže vodou z prírodných zdrojov
Naviják hadice s voľnobežkou mechanický	Mechanická voľnobežka RioFree na cievke hadice na navíjanie bez odporu
Pripojenie hydrantu	Prívodné potrubie s hydrantovým pripojením na rýchle naplnenie nádrže
Doplňky	Wapkovacia pištoľ s tryskou